

DOLLE®



Fort och lätt montering



50 mm EPS isolering



 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56

GOD ENERGIBESPARING PÅ VÄRMERÄKNINGEN

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt och
snapp montering



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- > Isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS).

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. stegehöjd: 42,7 cm
från botten av ramen till
toppen av den avstängda
stegen



Karm: Gran
Höjd: 14 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3 eller 4-delt steg
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer



1	Varu-nr.	565610	565611	567012
	DB-nr.	1626477	1626478	1609494
	Karmyttermått	54 × 99 cm	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 101 cm	55 × 115 cm	70 × 120 cm
	Stegtyp	4-delad	3-delad	3-delad



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 274 cm



Urladdning vid 70°:
114,5 cm från
baksida av ram



Fäller ut vid 70°:
116,4 / 147,5 cm
från baksida av ram



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 5,4 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
321,2 cm / 14 steg



KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	1855729
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
Tätninglist av impregnerad polypropen	955001	5384135
Toppkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg	707475	1947360
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 321,2 cm / 14 steg	9D20432	1807240