

Topplöck med 40 mm isolering



Lock med 100 mm isolering



DOLLE GM4 BD60 / Ei260

VINDSLUCKA MED DUBBELT LOCK

0.21
U-valueBeräknat U-värde:
0,21 W/(m²K)Lufttäthet klass 4
EN 12207

Reducerar värmeförlusten



Max. brukarvikt 250 kg

Brandgodkända Ei260
Önorm B3860
EN1634-1 / EN181363-1

- > Brandklassad vindstrappa av stål med topplöck.
- > Vindstrappan har 100 mm rockwool isolering i luckan och 40 mm i toppluckan.
- > Toppluckan öppnas automatiskt när loftluckan öppnas.
- > Bekväma halksäkra steg. Det övre steg är fäst i ramen.
- > Ei2120 finns för vindstrappor i specialmått.
- > Pulverlackad stege i vit.

SPECIFIKATIONER



Luckblad: 100 mm
Rockwool
Topplucka: 40 mm
Rockwool



Ram: Stål
Höjd: 42 cm
Tjocklek: 1,5 cm



Vanger: Vit stål



3 eller 4-delt steg med
12 steg i vit stål



Vit pulverlackad
stål lucka



Två tätningslistor i ram




Inkl. 1 x teleskop ledstång



Inbyggd ram: 4 cm



Betjäningsstång medföljer



1	Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
	715611	1607235	52,4 × 111,7 cm	56 × 115 cm
	716012	1607236	56,4 × 116,7 cm	60 × 120 cm
	717011	1607237	66,4 × 106,7 cm	70 × 110 cm
	717012	1607240	66,4 × 116,7 cm	70 × 120 cm
	717013	1607241	66,4 × 126,7 cm	70 × 130 cm
	717014	1607242	66,4 × 136,7 cm	70 × 140 cm

* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 100 - 150 cm. Max. takhöjd 340 cm. Kan tillverkas som BD120.



2 Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 250 - 340 cm



3 Urladdning vid 70°:
115 - 140 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
150 - 170 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 36 cm
Steg platt: 12 cm
Material: Stål