

**BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA REI45 - LÅS 6 595,00 SEK****ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING****BRAND- OCH STÖLDSÄKER DOLLE REI 45**

DOLLE REI vindstrappan är lämplig för cylinderlås. Detta innebär att förutom spindel-låset, som är standard i REI 45-serien, levereras REI 45 med ett regellås som påskruvas, vartill en droppformad 40 mm profilcylinder (se DIN 18252) också måste köpas. Cylindern är en ensidig profilcylinder som gör att vindstrappan kan låsas från utsidan. Detta ger den stora fördelen att du nu kan låsa till vinden, vilket gör den väldigt lämplig för montering i carports. Cylinderlåset du köper ger möjligt för att programmera samma nyckel för vindstrappan, för ytterdörren och för brevlådan etc. Cylinderlåset måste vara max. 31 mm.

Se monteringsanvisningar för cylinderlås

**BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA MED BRANDBESTÄNDIGHET PÅ 45 MINUTER**

Brandvindstrappan från DOLLE är godkänd enligt EN 13501-2. Luckan är isolerad med 50 mm rockwool icke-brännbar stenull. Vindsluckan har en fin finish, eftersom gångjärnen är gömda. Luckan är en vit HDF-platta och har spindel-lås.

DOLLE REI 45 vindstrappa levereras med vitmålad ram som redan är skuren och redo att montera.

Vindstrappan är tillverkat av en solid och god kvalitet med t.ex. halksäkra plastfötter. Stegen är gjord av tall med 12 fasta, halksäkra steg i bok. Rammen har falsad bottenkant och tätningslistor, vilket förhindrar

värmeförlust.

Eventuell steglös justering av stegen, så att takhöjden på justerskruven kan ställas in upp till 4 cm i höjden.

## BRANDSÄKER VINDSTRAPPA EFTER NY EUROPEISK KLASSIFICERING

Eftersom brandklassen för vindstrappor är europeisk, är R för (resistance) byggnadskomponentens bärande kapacitet under brand. E (integrity) står för byggnadskomponentens förmåga att hålla ut flammor och gaser. I (insulation) står för byggnadskomponentens förmåga att hålla värmen ute.

Alla vindstrappor från DOLLE testas enligt EN 14975.


**>> Ladda ner certifikat**

**>> Ladda ner teknisk datablad**



Miljömärket för  
ansvarligt skovbrug

### Tillbehör:



## PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Brandklassificerad vindstrappa REI45 - lås
TYP	3-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	2081350
VARU-NO.	916712hfl
HÖJD	Max. 281,4 cm
UTSLÄPP I CM	126,4 cm
FÄLLNING I CM	159,9 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	70 x 120 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr - vitbaserad
HÖJD (KARM)	190 mm
KARMYTTERMÅTT	67,6 x 117,5 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Hvit/hvit, rockwool stenull
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
MATERIAL (STEG)	Buk
MATERIAL (VANGER)	Fyr
DJUP (STEGSIDOR)	83,4 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	36,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÅNGD TRAPPA CM	58,8 cm
U-VÄRDE W/(M <sup>2</sup> K)	0,96 testad som bygningskomponent
BRANDKLASSIFICERET	EN 31501-2
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4