

STÅLVINDSTRAPPA - DOLLE GM4 EI60

18 470,00 SEK



ST. 70 X 140 CM - 100+40 MM ISOLERING

DOLLE GM4 vindstrappor med EI30-120 klassad konstruktion i stål. DOLLE Vindstrappan är från båda sidor brandklassad och dubbla tätningar klarar ISO DIN EN 12207 klass 4. Översta steget i karmen ger litet stegdjup. Under och överlucka U-värde 0,21 W/m²K. Teleskopisk handledare. Automatisk öppning av överlucka. Behagliga steg att gå på yta 36 x 12 cm. Stegen är justerbar på plats.

[>> Ladda ner teknisk datablad](#)

Specialmått:

Finns även i specialmått



[>> Se mer här](#)

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Stålvindstrappa - DOLLE GM4 EI60
TYP	3-delad
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NR.	1607242
VARU-NO.	717014
HÖJD	Max. 270 cm
UTSLÄPP I CM	136 cm
FÄLLNING I CM	152 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	70x140 cm
ISOLERING	100 + 40 mm
HÖJD (KARM)	420 mm
KARMYTTERMÅTT	138x68 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit stålplåt
ISOLERING (LUCKBLAD)	100+40 mm
DJUP (STEG)	120 mm
BREDD (STEG)	400 mm
MATERIAL (STEG)	Vit stål
MATERIAL (VANGER)	Vit stål
U-VÄRDE W/(M ² K)	0,21 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4