

STÅLVINDSTRAPPA - DOLLE LUSO PP EI60

6 992,00 SEK



ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING

Loftrappan LUSO PP är tillverkad med 50 mm isolering och har ett brandmotstånd på 60 minuter. Trappan är tillverkad enligt EI60 och godkänd av DBI. LUSO PP är tillverkad i stål och färdigmalad med Ral 9010. Saxstegen är tillverkad i stål med halksäkra steg och är godkänd för 150 kg. Trappan finns med flera olika mått. Loftrappan är brandklassad enligt EI60. Luckan är isolerad med 50 mm polystyren. U-värde: 1,02 W/m²K. Beräknat enligt EN 6946.

[>> Ladda ner teknisk datablad](#)

Specialmått:

Finns även i specialmått



[>> Se mer här](#)

Tilbehör:

DOLLE Lusso Ledstång



>> Se mer och köp här

DOLLE Lusso steg



>> Se mer och köp här

DOLLE Lusso
Manövreringsstång




>> Se mer och köp här

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Stålvindstrappa - DOLLE Lusso PP EI60
TYP	Saxe
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NR.	1597288
VARU-NO.	727012
HÖJD	Max. 262 cm
FÄLLNING I CM	165 cm
HÄLMÅTT	70x120 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Stål vit
TJOCKLEK (KARM)	24 mm
HÖJD (KARM)	140 mm
KARMYTTERMÅTT	69x119 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit stålplåt
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
DJUP (STEG)	80 mm
BREDD (STEG)	400 mm
STIGNING (STEG)	270 mm
MATERIAL (STEG)	Alu
MATERIAL (VANGER)	Alu
U-VÄRDE W/(M ² K)	1,8 testad som bygningskomponent

INSTÄLLNING EXEMPEL



Principtegning af Lusso PP