



ST. 56 X 72 CM - 50 MM ISOLERING

VÄGGLUCKA SOM ÖPPNAR UPP FÖR OANVÄNT UTRYMME I VÄGGARNA

Väggluckan från DOLLE har den välkända clickFIX®-tekniken som garanterar enkel och fort montering. Väggluckan kallas clickFIX® 56WH och är en fin och enkel vägglucka med vitmålad lucka med 50 mm isolering i expanderad polystyren. Den unika konstruktionen och den goda isoleringen gör att den är lufttät och förhindrar dragkraft. Väggluckan är testat och har ett U-värde: 0,65 W / (m²K) - se certifikatet. Väggluckan har också testats med avseende på lufttätethet - där den har uppnått den högsta lufttäthetsklassen - klass 4 - enligt EN 12207.

VÄGGLUCKAN MED ENKEL MONTERING OCH FLEXIBILITET

Luckan är 56 mm tjock och kan monteras som vänster- eller högerhängd, vilket ger perfekt flexibilitet. Dessutom kan handtaget tas av.



DOLLE clickFIX® 56WH kommer med snäpplås, handtag och tättningslist. Väggluckan monteras lätt och enkelt enligt anvisningarna i den medföljande monteringsanvisningen utan användning av specialverktyg. Väggluckan är FSC-certifierad.

För väggluckan kan en vit plastfoder köpas för att säkerställa en jämn finish.

Plastfoder, bredd 4,5 cm (max. ramstorlek 70 x 120 cm)

Väggluckan finns i 5 standardstorlekar och finns även i specialstorlekar.


>> [Ladda ner teknisk datablad](#)



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

Tilbehör:

Plastfoder för clickFIX
vägglucka från DOLLE



>> [Se mer och köp här](#)

Specialmått:

Finns även i specialmått



>> [Se mer här](#)

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vägglucka - DOLLE clickFIX® 56WH
DB/TUN-NR.	1619470
VARU-NO.	565470
HÄLMÅTT	56x72 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Massiv gran
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	115 mm
KARMYTTERMÅTT	54x70 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Sandwich konstruktion. 50 mm polystyrene, 2x3 mm vit HDF
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
U-VÄRDE W/(M²K)	0,65 testas som bygningskomponent
TEST	EN12207 Class 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

