



ST. 55 X 101 CM - 50 MM ISOLERING

DOLLE clickFIX är en unik patenterat clickFIX® teknologi som ger marknads bästa isoleringsvärde. DOLLE clickFIX vindstrappa har ett testat U-värde på 0,64 W/m²*K. Det finns tätningslist mellan karm och lucka som garanterar lufttätthet enligt EN 12207 normen. Isoleringen och konstruktion kantfria luckor är marknads bästa och detta förhindrar värmeförlust, vilket garanterar slutanvändaren en god energibesparing på värmeräkningen, jämfört med traditionella vindstrappor.

Det låga U-värdet är särskilt anmärkningsvärt, eftersom alla produkter är testade som en byggnadsdel likt dörrar och fönster. Normalt är U-värde indikationer som ges som ett beräknat center värde för luckan, vilket resulterar i en mycket vilseledande dokumentation för energiberäkningar. DOLLE testar hela vindstrappans konstruktion vilket får ett rättfärdigt resultat.

>> **Ladda ner teknisk datablad**



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

SundaHus.



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindtrappa - Dolle ClickFix 56
TYP	4-delad
MATERIAL	Trä/Polystyren
DB/TUN-NR.	1626477
VARU-NO.	565610
HÖJD	Max. 274 cm
UTSLÄPP I CM	116,4 cm
FÄLLNING I CM	114,5 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	55 x 101 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Gran
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	140 mm
KARMYTTERMÅTT	54 x 99 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit HDF 2 x 3
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
TJOCKLEK (STEG)	17,5 mm
DJUP (STEG)	54 mm
BREDD (STEG)	400 mm
STIGNING (STEG)	250 mm
MATERIAL (STEG)	Bok
MATERIAL (VANGER)	Furu
TJOCKLEK (VANGER)	21 mm
DJUP (STEGSIDOR)	69 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	42,7 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	42,7 cm
MAX. BRUKARVIKT	Testad EN14975 upp till 265 kg. Godkänd belastning 150 kg
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,64 testas som bygningskomponent
TEST	Teknologisk Institut Danmark EN12207 Klass 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

