

Metalstige med dybe trin



70 mm PUR isolering



DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

FOKUS PÅ KOMFORT OG ISOLERING

0.38 U-value
Testet U-værdi:
0,38 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,31 W/(m²K)

Reducere varmetab
med op til 86%

MAX. 150 kg
Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg

Fjerlet at betjene

Nem at montere
Kan monteres af 1 person


DANISH QUALITY
Dansk kvalitets lofttrappe

- Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m²K).
- God komfort med 13 cm dybe trin.
- Veludviklet fjedersystem gør lofttrappen ekstra let at håndtere.
- Teleskophåndliste giver en højere sikkerhed.
- Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

Opdateret d. 28. november 2022. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

SPECIFIKATIONER

- 70 mm PUR - polyurethanisolering
- Stigehøjde med arm - lukket trappe: 53,1 cm
- Stigehøjde uden arm - lukket trappe: 44,5 cm
- Karm: Fyrretræ, hvid
  Højde: 24 cm
  Tykkelse: 1,8 cm
- Vange: Stål
  Bredde: 4 cm
- 3-delt stige med 11 trin i stål
- Lem tykkelse: 76 mm
  Hvid PUR - polyurethan
  Farve: RAL 9010
- To tætningslister i karm
- Betjeningsstang og dampspærrekrave medfølger



1

Varenr.	**1040975**
DB-nr.	1977188
Udvendige karmmål	67,6 × 117,5 cm
Hulmål	70 × 120 cm

2 Lofthøjde inkl. fødder v/70°: 264 cm

3 Udladning v/70°: 143,5 cm fra bagkant af karm

4 Udklapning v/70°: 143,5 cm fra bagkant af karm

5 Stigebredde: 38 cm
Trædeflade: 13 cm
Materiale: Stål

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359

Opdateret d. 28. november 2022. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.