

Stabil stege och halksäkra steg



Två tätningslistor i ram



DOLLE clickFIX® 56 PRO

ÄNNU LÄTTARE MONTERING

0.64 U-value Testat U-värde: 0,64 W/(m²K) Beräknat U-värde: 0,62 W/(m²K)

Inga köldbryggor med clickFIX®-teknik

MAX. 150 kg Testat enligt EN 14975. Max. brukarvikt 150 kg

Lufttäthet klass 4. EN 12207

Lätt och snapp montering

DANISH QUALITY Dansk producerat

- Ännu lättare montering.
- 2 tätningslister som uppfyller den bästa lufttäthetsklass.
- Patenterad clickFIX®-teknik.
- Från professionella till professionella.

Uppdaterad d. 06. juli 2022. Med förbehåll för eventuella fel och ändringar.

SPECIFIKATIONER

50 mm ren expanderad polystyren (EPS) - Ingen träkonstruktion i luckan

Max. höjd: 39,4 cm från botten av ramen till toppen av den avstängda stegen

Karm: Gran
Höjd: 14 cm


Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm

3-delt stege med 12 halksäkra steg inkl. grå plastfötter

Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit EPS - expanderad polystyren
Färg: RAL 9010

Två tätningslistor i ram

Betjäningsstång medföljer



Varu-nr.	**1039575**
DB-nr.	2049304
Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
Hålmått	70 × 120 cm

2 Takhöjd inkl. fötter vid 70°: 276,2 cm

3 Urladdning vid 70°: 120,4 cm från baksida av ram

4 Fäller ut vid 70°: 152,3 cm från baksida av ram

5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok

Möjlighet: Förlängerdel – max. takhöjd: 323,4 cm / 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Toppram (h 50 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm) - max. takhöjd 323,4 cm / 14 steg	1009261	2069348

Uppdaterad d. 06. juli 2022. Med förbehåll för eventuella fel och ändringar.