



Öppningsnyckel av stål



DOLLE TIMBERSAN EI60

BRANDGODKÄNT VÄGGLUCKA MED FASADE KANTER

1.20
U-value

Beräknat U-värde:
1,20 W/(m²K)



EI 60 brandgodkända
0053/05



Lätt att montera
Kan monteras av
en person

- > DOLLE Timbersan EI60 är en brandklassad vägglucka med en brandmotstånd på 60 minuter.
- > Har 60 mm isolering.
- > Har en vit HDF lucka.
- > Levereras med vridlås och handtag.
- > Kan monteras höger- och vänsterhängd.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
60 mm expanderad
polystyren (EPS)



Ram: Furu
Höjd: 9,2 cm
Tjocklek: 4,2 cm



Tjocklek luckblad: 66 mm
Vit HDF



Tätningslist mellan
karm och lucka

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
3012357	1576563	54 × 70 cm	56 × 72 cm
3012358	1576565	54 × 80 cm	56 × 82 cm
3012351	1576560	54 × 110 cm	56 × 112 cm
3019155	1576558	48 - 54 × 48 - 110 cm	50 - 56 × 50 - 112 cm

